EA302FB（ターボフレームセット）取扱説明書

（フランス）

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕様

・バーナー火口・・・・・ターボ　14mm
・ホース　1.5m・・・・・1
・3/4″までのロウ付けが可能です。
・使用ガス・・・・・EA303E-1

◆各部名称

警告

・作業場、作業者に関して。
1. 作業場は十分に換気して下さい。
2. 燃えやすい物をそばに置かないで下さい。
3. 長袖、長ズボン、皮手袋、ゴーグルなどを着用して下さい。
4. 長髪の方は帽子、ヘルメットで保護して下さい。
5. 不安定な場所での作業は事故の原因になります。
6. 作業場の近くに子供を近づけないで下さい。
7. 雨天時に屋外で使用しないで下さい。

・使用に関して。
1. 使用前に点検して下さい。　・破損していないか。
・火口に緩みがないか。
・各接続部に石けん水や漏れ検査液で洩れがないか点検して下さい。（バーナーの調節バルブは閉じておいて下さい。）
2. 使用中に機器に異常を感じた時は作業を中止し再点検して下さい。
3. ガス缶を横に寝かせて使用しないで下さい。
4. ホースの上に物をのせたり、踏んだりしないで下さい。又、ホースが折れていないか確認して下さい。
5. ホースを引っ張って本体を移動させないで下さい。
6. 古くなったホースは早めに交換して下さい。

・バーナーに関して。
1. 指定のガス以外を使用しないで下さい。
2. バーナーを床に直接置かないで下さい。
3. 定められた火口を使用して下さい。
4. 作業を中断する時は、必ず消火して下さい。
5. めずまりした火口はすぐに交換して下さい。
6. 消火後しばらくは触れないで下さい。
7. 改造、修理をしないで下さい。
8. 近くに人がいる場合は十分注意して下さい。

・逆火に関して。

1. 作業中、逆火を起こした場合、すぐにガス調整バルブを閉じて下さい。
2. 逆火を起こしたバーナーはメーカー、販売店に返却し、オーバーホールを行って下さい。

・移動、保管に関して。

1. 車中では立てた状態で積んで下さい。車中は高温になる場合があるので放置しないで下さい。
2. 直射日光を避け、風通しのよい所で保管して下さい。

・ガスに関して。

1. 直射日光を避け、40℃以上にならない場所で保管して下さい。
2. ガスを本来の目的以外に使用しないで下さい。
3. 使用済みのカンは穴を開け、安全な所に捨て、火中には投じないで下さい。
4. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
5. 人体に使用しないで下さい。
6. ガスを吸い込まないで下さい。
7. 使用済みのカンには充填できません。
8. 通気の良い所で作業して下さい。
9. バルブをカートリッジに取り付ける際、強く締め過ぎないで下さい。
10. 火、熱を帯びた物、電気器具から離して保管して下さい。
11. 近くでタバコを吸わないで下さい。

◆使用方法

1. ガス調整バルブを開けて下さい。
2. バルブを少し開いてライター等で着火して下さい。
3. 火力調整バルブを回すと、火力が増します。
4. 火力調整バルブを時計方向に回して締めると、強火力の状態にロックされます。
5. ガス調整バルブを閉じて下さい。消火が完了します。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929